



29-290 kW

YTP-S SERİSİ

Prizmatik - Boru + Bafıl Sistemi - 3 Geçişli

Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Konut ve Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür, Pirina

TEKNİK VERİLER »»

YTP-S SERİSİ • 29-290 kW

Prizmatik - Boru + Bafıl Sistemi - 3 Geçişli Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kazan



YTP-S SERİSİ • 29-290 kW



PRİNA



PELET




FINDIK KÖMÜR



PIRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, şık ,emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu,oda termostadı bağlanabilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilir özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ilen primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.





BOYUTLAR			YTP-S									
			25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
YTP-S	Genişlik(A)	mm	1.240					1.400				1.600
	Uzunluk (L)	mm	810	850	1.130	1.300	1.190	1.390	1.500	1.800	1.720	1.720
	Yükseklik (H)	mm	1.400	1.460	1.640	1.640	1.890	1.890	1.890	1.890	2.165	2.165

TEKNİK VERİLER		YTP-S									
		25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
Kullanılan Yakıt Türü		Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Piriç Kömürü									
Isıtma Gücü	kW	29	46	70	93	115	151	186	209	232	290
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	130.000	160.000	180.000	200.000	250.000
Yanma Potası Ölçüleri	mm	340 x 385					435 x 445				550 x 555
Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet)	kg	95				125	135				
Su Hacmi	lt	80	94	124	180	216	266	293	340	367	380
Kazan Ağırlığı	kg	300	341	437	500	620	680	862	970	1.094	1.120
Sıcaklık Aralığı	°C	40 - 85									
En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3									
Test Basıncı	bar	4.5									
Baca Çapı	Ø mm	165					220		320		
Kazan Giriş / Çıkış	Ø inç	1	1¼		1½		2			3	
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1					1¼				
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2								1	
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz									





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın